

Technische Daten

- ⇒ Gewicht: ca. 40 kg
- ⇒ Abmessungen: ca. 3,5 x 3,5 x 2,9m
- ⇒ Maße der eingekletteten Rückwand: 2,75 x 1,77m
- ⇒ Gebläsebetrieb: 220 Volt/ 1500 Watt
- ⇒ Für den Betrieb ist der Dauerbetrieb des Gebläses erforderlich!
- ⇒ Ein Stromanschluss: 220 Volt / 16A ist Voraussetzung. Das Gebläse ist an einem eigenen Stromkreis zu betreiben!

Aufbau

- ⇒ Die Torwand darf nur bei trockener Witterung im Freien aufgebaut werden.
- ⇒ Die Torwand darf nur auf einem sauberen, trockenen, weichen und ebenen Untergrund und ausreichender Fläche aufgestellt werden.
- ⇒ Als Unterlage, unabhängig von der Bodenbeschaffenheit, die mitgelieferte Plastikplane unterlegen.
- ⇒ Die Torwand mit dem Einfüllschlauch nach hinten (Gebläseanschluss) auf der Plastikplane ausbreiten.
- ⇒ Das Gebläse am Einfüllschlauch anschließen und mit dem Gurt befestigen.
- ⇒ Die Reißverschlüsse hinten und vorne beim Torwandeingang schließen.
- ⇒ Die Stromversorgung über eine Kabeltrommel herstellen (Vorsicht: die Kabeltrommel immer ganz abrollen – Feuergefahr!).
- ⇒ Wichtig: Die Torwand an den vorhandenen Abspannmöglichkeiten mit den Ankerpfählen befestigen. Auf die Ankerpfähle sind die Verkehrsleitkegel zu setzen (Unfallgefahr).
- ⇒ Besteht keine Einschlagmöglichkeit dann die Torwand mit Seilen oder Spanngurten fixieren.


Betrieb

- ⇒ Der Nutzer verpflichtet sich, die überlassene Torwand schonend und sachgemäß zu behandeln.
- ⇒ **Die Torwand darf nie unbeaufsichtigt betrieben werden.**
- ⇒ Bei mehrtägigem Einsatz muss sichergestellt sein, dass die Torwand nach Ende des Betriebes abgebaut und über Nacht verpackt und sicher und trocken abgestellt wird.
- ⇒ Sobald Regenwolken aufziehen, ist die Torwand sofort abzubauen und an einen trockenen Ort zu bringen.




Abbau


- ⇒ Gegebenenfalls ist die Torwand mit einem feuchten Tuch zu reinigen.
- ⇒ Das Gebläse abstellen und Einfüllschlauch vom Lüftungstrichter entfernen.
- ⇒ Das Luft-Ablassrohr öffnen und Luft entweichen lassen.
- ⇒ Die Torwand ist entsprechend der folgenden Anleitung zusammenzulegen und in dem dafür vorgesehenen Anhänger zu verstauen.



1. nach rechts falten



2. nach links falten



3. nach hinten aufrollen
(zur Rückseite hin)

- ⇒ Das mitgelieferte Zubehör ist in den dafür vorgesehenen Behältnissen (Sack, Kiste) zu verstauen.
- ⇒ Muss die Torwand in nassem bzw. feuchtem Zustand eingepackt werden, ist der Kreisjugendring Kulmbach hiervon zu informieren.
- ⇒ Entsteht dem Kreisjugendring Kulmbach ein Mehraufwand (z. B. durch Trocknen bzw. ordnungsgemäßes Einräumen), wird dieser zusätzlich in Rechnung gestellt.