



SOFTBAR

SOFTBAR

LOS GEHTS!

INFOS RUND UM DEN AUFBAU DER

SOFTBAR

## **INHALTSVERZEICHNIS**

---

<b>A. Aufbauen</b> .....	<b>2</b>
1. Standort.....	3
2. Aufschließen.....	3
3. Aufbocken .....	3
4. Standfuß herauskurbeln.....	4
5. Wagenheber entfernen.....	4
6. Stützen ausfahren .....	4
7. Stützrad einfahren.....	4
<b>B. Wasser anschließen</b> .....	<b>5</b>
1. Abwasser anschließen .....	5
2. Frischwasser anschließen.....	5
<b>C. Vorbereitung der Softbar</b> .....	<b>6</b>
1. Dachschild aufklappen .....	6
2. Verkaufsklappe entsperren.....	6
3. Verkaufsklappe öffnen und sichern .....	6
4. Tresen ausklappen .....	7
<b>D. Inbetriebnahme</b> .....	<b>8</b>
1. Strom anschließen.....	8
2. Sicherungen einschalten .....	8
<b>E. Lichtanlage</b> .....	<b>9</b>
1. Einschalten .....	9
2. Bedienung.....	9
<b>F. Verschiedene Geräte</b> .....	<b>10</b>
1. Heißwassergerät.....	10
2. Spülboy.....	11
<b>G. Rückbau</b> .....	<b>13</b>

### A. AUFBAUEN

#### 1. STANDORT

- ➔ geeigneten Standort auswählen
  - ✗ waagrecht
  - ✗ stabil

#### 2. AUFSCHLIESSEN

- ➔ hintere Klappe aufschließen
  - ✗ Griff zeigt senkrecht nach unten
  - ✗ nun mit dem Schlüssel aufschließen
  - ✗ Griff in eine waagrechte Position drehen
  - ✗ und wieder zurück nach unten drehen
- ➔ mit dem zweiten Griff wiederholen

**Nun kann die Klappe geöffnet werden.**

- ➔ Riegel an der Tür nach unten drücken

**Nun kann auch die Tür geöffnet werden.**



#### 3. AUFBOCKEN

- ➔ Wagenheber ansetzen
  - ✗ neben einem
  - ✗ der beiden Rückstrahler
- ➔ und die Softbar damit anheben



### 4. STANDFUSS HERAUSKURBELN

- ➔ Kurbelstange in Kurbelvorrichtung an der Softbar setzen
  - ✗ direkt unter dem Nummernschild
- ➔ Standfuß herauskurbeln bis die Softbar waagrecht steht



### 5. WAGENHEBER ENTFERNEN

- ➔ Wagenheber wieder absenken
- ➔ und wegräumen

### 6. STÜTZEN AUSFAHREN

- ➔ Stützen ausfahren
  - ✗ an den beiden Ecken der Softbar bei der Deichsel
  - ✗ dazu den Hebel erst nach oben drehen (Füße lassen sich ausfahren)
  - ✗ wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, Hebel wieder nach unten drehen
  - ✗ und einrasten lassen



### 7. STÜTZRAD EINFAHREN

- ➔ Stützrad an der Deichsel hochkurbeln
- ➔ bis dieses eingerastet ist



### B. WASSER ANSCHLIESSEN

#### 1. ABWASSER ANSCHLIESSEN

**ABWASSERSCHLÄUCHE = GELBE SCHLÄUCHE**

- ➔ Abwasserschlauch an die Softbar ankuppeln
  - ✗ Anschluss bei der Deichsel
  - ✗ Beschriftung beachten
- ➔ anderes Ende des Abwasserschlauches in einen Gulli legen



#### 2. FRISCHWASSER ANSCHLIESSEN

**FRISCHWASSERSCHLÄUCHE = BLAUE SCHLÄUCHE**

- ➔ Frischwasserschlauch an die Softbar ankuppeln
  - ✗ Anschluss bei der Deichsel
  - ✗ Beschriftung beachten
- ➔ Zufuhr-Hebel öffnen (parallel zum Schlauch)
- ➔ anderes Ende des Frischwasserschlauches an die Trinkwasserversorgung anschließen



- ➔ **Wichtig:**
  - ✗ Das verwendete Wasser muss Trinkwasserqualität im Sinne der Trinkwasserverordnung 2001 haben.
  - ✗ Ausschließlich zugelassene und zertifizierte Trinkwasserschläuche und Trinkwasserdichtungen verwenden.
  - ✗ Andere Kunststoff-Wasseranschlüsse (z.B. Gardena u. ä.) dürfen nicht verwendet werden!
  - ✗ Die verwendeten Schläuche und Bauteile dürfen darüber hinaus keine Beschädigungen aufweisen.

### C. VORBEREITUNG DER SOFTBAR

#### 1. DACHSCHILD AUFKLAPPEN

- ➔ mit Hilfe einer Leiter (vor Ort zu stellen)
- ➔ Hebel am Dachschild (Deichsel-Seite) nach unten drehen und so lösen
- ➔ Dachschild aufklappen
- ➔ Hebel wieder zurückdrehen und so fixieren



#### 2. VERKAUFSKLAPPE ENTSPERREN

- ➔ Verriegelung im Innenraum an der Klappe (unterer Hebel) entsperren
  - ✗ dazu Hebel nach oben drücken
- ➔ mit gebogenem Hebel öffnen
  - ✗ an Hebel ziehen
- ➔ auf der anderen Seite wiederholen



#### 3. VERKAUFSKLAPPE ÖFFNEN UND SICHERN

- ➔ Verkaufsklappe vorsichtig aufdrücken
- ➔ Darauf achten, dass außerhalb der Softbar niemand vor der Klappe steht
- ➔ Verkaufsklappe sichern
  - ✗ U-Profil-Leisten aus Schubkasten unter der Theke nehmen
  - ✗ und an den Dämpfern anbringen
  - ✗ um ein ungewolltes Absinken der Klappe zu verhindern



### 4. TRESEN AUSKLAPPEN

- ➔ Es gibt zwei Tresen
  - ✗ an der Front der Softbar
  - ✗ beim Einstieg an der Seite
- ➔ zum Ausklappen
  - ✗ Drehverschluss nach oben drehen
  - ✗ Tresen ausklappen



### D. INBETRIEBNAHME

#### 1. STROM ANSCHLIESSEN

- ➔ Externes Stromkabel durch die die Durchführung links der Eingangstür in die Softbar legen
- ➔ Verwendung von Starkstrom (400 V/16 A – für Heizstrahler und Elektroheiztopf für warme Getränke)
  - ✗ direkt an Starkstromdose in der Softbar anschließen
- ➔ Verwendung von Normalstrom (230 V)
  - ✗ Adapterkabel (in der Grundausstattung der Softbar enthalten)
  - ✗ an die Starkstromdose in der Softbar anschließen
  - ✗ Normalstromkabel mit dem Adapterkabel verbinden
- ➔ Externes Stromkabel an die Stromversorgung vor Ort anschließen



#### 2. SICHERUNGEN EINSCHALTEN

- ➔ Sicherungen einschalten
- ➔ diese befinden sich
  - ✗ links neben der Eingangstür
  - ✗ direkt neben dem Softbar-Starkstromanschluss



- ➔ Belegung
  - ✗ **Blaue Sicherung:** FI-Schalter ➔ diese –Sicherung muss immer eingeschaltet sein!
  - ✗ Sicherung 1 – 3: Licht und Steckdosen im Regal
  - ✗ Sicherung 4: Kühlschrankschrank unter der Theke
  - ✗ Sicherung 5: Kühlung und Boiler

**E. LICHTANLAGE**



**1. EINSCHALTEN**

- ➔ Anlage durch Hauptschalter aktivieren (1)
- ➔ Die Fernbedienung für die Lichtanlage  
X ist in der Schublade unter der Lichtanlage (2)



**2. BEDIENUNG**

- ➔ Bedienung der Lichtanlage (3)
  - X durch die beschriftete Schaltereinheit
  - X alle Schalter einschalten
- ➔ Bedienung der LED-Schleifen
  - X über die Fernbedienung



### F. VERSCHIEDENE GERÄTE

#### 1. HEISSWASSERGERÄT

**SOFTBAR**

**KURZANLEITUNG HEISSWASSERGERÄT**

**1 FÜLLEN**  
Bedienknopf „grau“ öffnen  
gewünschte Menge einlassen  
Bedienknopf „grau“ wieder schließen

**2 TEMPERIEREN**  
**A** Temperaturwähler einstellen!  
Stellung „1“ = ca. 37°C (z.B. zum Händewaschen)  
Stellung „2“ = ca. 60°C (z.B. zum Spülen)  
**B** Druckknopf eindrücken!

**3 KOCHBETRIEB**  
**A** Temperaturwähler einstellen!  
Stellung „3“ = ca. 99°C (z.B. für Heißgetränke)  
**B** Druckknopf eindrücken!  
**C** Vor Wasserentnahme: Temperaturregler zurückdrehen

**4 WASSERENTNAHME**  
**A** Bedienknopf „rot“ = Warm-/Heißwasser  
**B** Bedienknopf „blau“ = Kaltwasser

Signallampe, wenn Temperatur erreicht

### 2. SPÜLBOY

## SOFTBAR

### ZUSAMMENBAU

- 1 WASSERVERSORGUNG CHECKEN**  
ist im Normalfall bereits angeschlossen
- 2 MITTELBÜRSTE EINSETZEN**  
in den Vorspültopf  
mit leichtem Druck  
um 90° Grad im Uhrzeigersinn eindrehen
- 3 AUSSENBÜRSTE EINSETZEN**  
in den Vorspültopf  
in die vorgesehene Aufnahme  
einrasten lassen
- 4 ELASTISCHEN RING AUFSETZEN**



### INBETRIEBNAHME

- 1 WASSERHAHN ÖFFNEN**
- 2 MITTELBÜRSTE NIEDERDRÜCKEN**  
mit Hilfe eines Glases  
Behälter füllen  
bis zum Rand des Überlaufs
- 3 GEEIGNETE SPÜLTABLETTEN ZUGEBEN**  
in den Vorspültopf  
warten bis Schaumbildung beim Spülen  
erkennbar ist

## KURZANLEITUNG SPÜLBOY

### SPÜLEN DER GLÄSER

- 1 VORSPÜLEN**
  - A** Glas auf Mittelbürste setzen
  - B** Mittelbürste mit Glas nach unten drücken
  - C** mindestens 7-mal auf- und abbewegen  
und leicht hin- und herdrehen
  - D bei starker Verschmutzung:**  
häufiger auf- und abbewegen
- 2 NACHSPÜLEN**
  - A** Glas auf Nachspülstab setzen
  - B** nach unten drücken
  - C** bis ausreichend nachgespült ist  
= Spülschaum ist vollständig entfernt
- 3 TROCKNEN**
  - A** Gläser auf geeignete Unterlage stürzen
  - B** nicht manuell nachtrocknen oder polieren
- 4 WICHTIG:**
  - A** Bürsten müssen Glas komplett erfassen
  - B** Bei Saft-/ Sahnerückständen o.ä.
    - Gläser unter fließendem Wasser
    - gründlich vorspülen



### REINIGUNG

#### KEINE CHLORHALTIGEN REINIGER VERWENDEN!

- 1 WASSERHAHN SCHLIESSEN**
- 2 ZERLEGEN**  
elastischen Ring abnehmen  
Außenbürste herausnehmen  
Überlauf herausziehen  
Mittelbürste herausnehmen
- 3 SPÜLWASSER ABLASSEN**  
aus Vorspültopf
- 4 BÜRSTEN REINIGEN**  
mit üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel  
in lauwarmen Wasser einlegen
- 5 GERÄT REINIGEN**  
innen und außen  
mit feuchtem Tuch  
gründlich abwischen

### **SPÜLBOY: HYGIENE UND SICHERHEIT**

#### **Aufgaben Betreiber**

- ➔ Personal einweisen
- ➔ Kontrolle
  - ✗ täglich
  - ✗ optische Sauberkeit des Glases nach dem Spülvorgang
  - ✗ Sauberkeit des Spülgerätes und des Umfelds

#### **Reinigung bei längerem bzw. intensivem Betrieb:**

- ➔ Bürstensockel und Vorspülkopf
  - ✗ durch Abschrauben lösen
  - ✗ zerlegen
- ➔ Schutzsilikonhülsen
  - ✗ vom Nachspülstab ziehen
- ➔ Ventilsockel
  - ✗ vom Gehäuse lösen
  - ✗ und zerlegen
- ➔ Bodenplatte
  - ✗ vom Gehäuse lösen
- ➔ Alle losen Teile reinigen und mit Wasser gründlich abspülen!
- ➔ Gerät wieder zusammensetzen!

#### **Bei Glasbruch im Gerät**

- ➔ Schutzhandschuhe anziehen
- ➔ Wasser ablassen
- ➔ Glasreste vorsichtig entfernen
- ➔ vor allem Bürsten gründlich auf Glassplitter untersuchen

### G. RÜCKBAU

---

- ➔ Heißwassergerät und Spülboy leeren und reinigen
- ➔ Kühlung, Kühl- und Gefrierschränke leeren und reinigen
- ➔ Softbar innen und außen reinigen
- ➔ Lichtanlage ausschalten
- ➔ Sicherungen ausschalten
- ➔ externes Stromkabel entfernen
- ➔ alle Ver- und Entsorgungsleitungen abschließen und restentleeren
- ➔ Tresen einklappen
- ➔ Sicherung von der Verkaufsklappe entfernen
- ➔ alle Klappen schließen
- ➔ Stützrad ausfahren
- ➔ Standfuß und Stützen wieder einfahren
- ➔ alle Türen absperren

## **INFOS ZUM BETRIEB DER SOFTBAR:**

Alle wichtigen Daten zur Softbar, sowie Informationen was beim Betrieb zu beachten ist, welche Pflichten der Nutzer der Softbar hat, was in der Softbar enthalten ist, Rezepte und vieles mehr sind abrufbar auf unserer Webseite unter:

- ✘ [www.softbar-kulmbach.de](http://www.softbar-kulmbach.de)
- ✘ oder einfach QR-Code scannen!



## **INFOS FÜR SHAKER:**

Tipps und Tricks für Shaker, die Aufgaben eines Shakers, Infos zur Hygiene beim Shaken und noch vieles mehr haben wir zusammengefasst in unserer Handreichung „„Shake it! – Infos rund ums Shaken und die Softbar““.

Diese kann von unserer Webseite heruntergeladen werden:

- ✘ [www.softbar-kulmbach.de](http://www.softbar-kulmbach.de)
- ✘ oder einfach QR-Code scannen!



## **AUFBAUVIDEOS:**

Wie die Softbar aufgebaut wird, kann man sich auch in bewegten Bildern anschauen.

Und zwar auf unserem YouTube-Kanal unter:

- ✘ [www.youtube.com/@kreisjugendringkulmbach6978/videos](https://www.youtube.com/@kreisjugendringkulmbach6978/videos)
- ✘ oder einfach QR-Code scannen!



**EIGENTÜMER DER SOFTBAR:**

Kreisjugendring Kulmbach \* Konrad-Adenauer-Str. 5 \* 95326 Kulmbach  
info@kjr-ku.de \* www.kjr-ku.de

## INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>A. Aufbauen</b> .....	<b>2</b>
1. Standort.....	3
2. Aufschließen.....	3
3. Aufbocken .....	3
4. Standfuß herauskurbeln.....	4
5. Wagenheber entfernen.....	4
6. Stützen ausfahren .....	4
7. Stützrad einfahren.....	4
<b>B. Wasser anschließen</b> .....	<b>5</b>
1. Abwasser anschließen .....	5
2. Frischwasser anschließen.....	5
<b>C. Vorbereitung der Softbar</b> .....	<b>6</b>
1. Dachschild aufklappen .....	6
2. Verkaufsklappe entsperren.....	6
3. Verkaufsklappe öffnen und sichern .....	6
4. Tresen ausklappen .....	7
<b>D. Inbetriebnahme</b> .....	<b>8</b>
1. Strom anschließen.....	8
2. Sicherungen einschalten .....	8
<b>E. Lichtanlage</b> .....	<b>9</b>
1. Einschalten .....	9
2. Bedienung.....	9
<b>F. Verschiedene Geräte</b> .....	<b>10</b>
1. Heißwassergerät.....	10
2. Spülboy.....	11
<b>G. Rückbau</b> .....	<b>13</b>